



SCHEDA TECNICA PDU 230V c.a. 32A 3RU per ATS

DESTINAZIONE D'USO

La PDU è installabile negli armadi rack con montanti 19" e 21" con staffa d'adattamento, idonea per essere alimentata da un sistema di trasferimento automatico, per sezionare e proteggere da cortocircuiti e sovraccarichi 10 apparati.

CONFIGURAZIONE

La PDU ospita 1 interruttore automatico magnetotermico con $I_n=32A$, per il sezionamento la protezione delle linee a valle e 10 sezionatori portafusibili con $I_n=32A$, per il sezionamento e la protezione degli apparati.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- Tensione nominale 230V in corrente alternata
- Corrente nominale 32A
- Interruttore automatico magnetotermico generale $I_n=32 A$ $I_{cn} 6kA$ curva C
- Alimentazione della PDU mediante una spina volante 2P+T 32 A
- Alimentazione massima di 10 apparati mediante morsetti dedicati
- Sezione massima collegabile per ogni apparato $4mm^2$
- Sezionatori portafusibili per fusibili cilindrici $10.3 \times 38mm$
- Involucro realizzato in acciaio verniciato RAL 7035
- Grado di protezione IP40
- Dimensioni (HxPxL) 139x181x484
- Norma di riferimento CEI 23-51